



Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

Árainkhoz tartozó műszaki specifikációnk, a hatályos szabályoknak megfelel, valamint a 2021-től érvénybe lépő energetikához is igazodik!

MEGNEVEZÉS	I. KATEGÓRIA 470.000 Ft/m ²	II. KATEGÓRIA 510.000 Ft/m ²	III. KATEGÓRIA 550.000 Ft/m ²	IV. KATEGÓRIA 590.000 Ft/m ²
ALAPOZÁS	<p>Munkaárok: terepszint alatti 80 cm mélységig, 50 cm szélességben</p> <p>Sávalap készíttéssel (4 szál Ø12-es betonvassal, Ø8/30 kengyellel vasalva, C.20-25.X0/32-F1, v. F2 mixer betonnal kiöntve)</p> <p>Lábazati fal: 1 sor ZS-30 zsalukő elhelyezése, C.20-25.X0/16-F1, v. F2 betonnal történő kiöntése</p> <p>Lábazati falak közötti feltöltés: tereptől, padlószinttől függően max. 20÷30 cm),</p> <p>Külső kerület (lemezsél)</p>	<p>Munkaárok: terepszint alatti 80 cm mélységig, 50 cm szélességben</p> <p>Sávalap készíttéssel (4 szál Ø12-es betonvassal, Ø8/30 kengyellel vasalva, C.20-25.X0/32-F1, v. F2 mixer betonnal kiöntve)</p> <p>Lábazati fal: 1 sor ZS-30 zsalukő elhelyezése, C.20-25.X0/16-F1, v. F2 betonnal történő kiöntése</p> <p>Lábazati falak közötti feltöltés: tereptől, padlószinttől függően max. 20÷30 cm),</p>	<p>Munkaárok: terepszint alatti 80 cm mélységig, 50 cm szélességben</p> <p>Sávalap készíttéssel (4 szál Ø12-es betonvassal, Ø8/30 kengyellel vasalva, C.20-25.X0/32-F1, v. F2 mixer betonnal kiöntve)</p> <p>Lábazati fal: 1 sor ZS-30 zsalukő elhelyezése, C.20-25.X0/16-F1, v. F2 betonnal történő kiöntése</p> <p>Lábazati falak közötti feltöltés: tereptől, padlószinttől függően max. 20÷30 cm),</p> <p>Külső kerület (lemezsél)</p>	<p>Munkaárok: terepszint alatti 80 cm mélységig, 50 cm szélességben</p> <p>Sávalap készíttéssel (4 szál Ø12-es betonvassal, Ø8/30 kengyellel vasalva, C.20-25.X0/32-F1, v. F2 mixer betonnal kiöntve)</p> <p>Lábazati fal: 1 sor ZS-30 zsalukő elhelyezése, C.20-25.X0/16-F1, v. F2 betonnal történő kiöntése</p> <p>Lábazati falak közötti feltöltés: tereptől, padlószinttől függően max. 20÷30 cm),</p> <p>Külső kerület (lemezsél) zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 vasháló elhelyezése</p>

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



**Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!**

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

	<p>zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 vasháló elhelyezése</p> <p>Aljzatlemez: 10 cm vastag XC2-C.16-20 mixerbeton, 5 mm/5 mm betonvas háló (15/15 cm rácsméret).</p>	<p>Külső kerület (lemezszél) zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 vasháló elhelyezése</p> <p>Aljzatlemez: 10 cm vastag XC2-C.16-20 mixerbeton, 5 mm/5 mm betonvas háló (15/15 cm rácsméret).</p>	<p>zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 vasháló elhelyezése</p> <p>Aljzatlemez: 10 cm vastag XC2-C.16-20 mixerbeton, 5 mm/5 mm betonvas háló (15/15 cm rácsméret).</p>	<p>Aljzatlemez: 10 cm vastag XC2-C.16-20 mixerbeton, 5 mm/5 mm betonvas háló (15/15 cm rácsméret).</p>
FALAZÁS	<p>Teherhordó falazat: 30 K Porotherm téglá</p> <p>Válaszfalak: Porotherm 10NF téglá</p>	<p>Teherhordó falazat: 30 K Porotherm téglá</p> <p>Válaszfalak: Porotherm 10NF téglá</p>	<p>Teherhordó falazat: Porotherm 30 K Dryfix téglá</p> <p>Válaszfalak: Porotherm 10NF téglá</p>	<p>Teherhordó falazat: Porotherm 38 K Dryfix téglá</p> <p>Válaszfalak: Porotherm 10NF téglá</p>
ÁCSMUNKA	<p>Tetőszerkezet: Felületkezelt faszerkezetből készül, az ereszt látszó szarufázattal, 70 cm túllógással, felülről lambéria burkolattal, választott színre pácolva.</p> <p>Tetőfedés: Hálóerősített párazáró fólia terítése a cserép alá, cserép típusa:</p>	<p>Tetőszerkezet: Felületkezelt faszerkezetből készül, az ereszt látszó szarufázattal, 70 cm túllógással, felülről lambéria burkolattal, választott színre pácolva.</p> <p>Tetőfedés: Hálóerősített párazáró fólia</p>	<p>Tetőszerkezet: Felületkezelt faszerkezetből készül, az ereszt látszó szarufázattal, 70 cm túllógással, felülről lambéria burkolattal, választott színre pácolva.</p> <p>Tetőfedés: Hálóerősített párazáró fólia terítése a cserép alá, cserép típusa:</p>	<p>Tetőszerkezet: Felületkezelt faszerkezetből készül, az ereszt látszó szarufázattal, 70 cm túllógással, felülről lambéria burkolattal, választott színre pácolva.</p> <p>Tetőfedés: Hálóerősített párazáró fólia terítése a cserép alá, cserép típusa: Bramac</p>

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



**Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!**

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

	Bramac Római Merító Plus beton cserép, szellőzőkkel, hófogókkal és tetőkibúvó ablak kialakítva	terítése a cserép alá, cserép típusa: Bramac Római Merító Plus beton cserép (stílushoz igazodva), szellőzőkkel, hófogókkal és tetőkibúvó ablak kialakítva	Bramac Tectura beton cserép (stílushoz igazodva), szellőzőkkel, hófogókkal és tetőkibúvó ablak kialakítva	Adria foltos beton cserép (stílushoz igazodva), szellőzőkkel, hófogókkal és tetőkibúvó ablak kialakítva
BÁDOGOS SZERKEZETEK	Színes alumínium csatorna rendszer, a cserép színéhez igazodva	Galeco csatorna rendszer, a cserép színéhez igazodva	Prefa csatorna rendszer, a cserép színéhez igazodva	Lindab csatorna rendszer, a cserép színéhez igazodva
FÖDÉM	Egyszintes épületnél: fafödém készül, CD60-as mennyezeti profillal, 1 réteg tűzgátló gipszkarton borítással, padlásfeljáró beépítéssel Kétszintes épületnél: A földszint felett monolit vasbeton födém készül, a felső szinten: fafödém készül, CD60-as mennyezeti profillal, 1 réteg tűzgátló gipszkarton borítással, padlásfeljáró beépítéssel	Egyszintes épületnél: fafödém készül, CD60-as mennyezeti profillal, 1 réteg tűzgátló gipszkarton borítással, padlásfeljáró beépítéssel Kétszintes épületnél: A földszint felett monolit vasbeton födém készül, a felső szinten: fafödém készül, CD60-as mennyezeti profillal, 1 réteg tűzgátló gipszkarton borítással, padlásfeljáró beépítéssel	Egyszintes épületnél: monolit vasbeton födém készül Kétszintes épületnél: A földszint felett monolit vasbeton födém készül, a felső szinten: fafödém készül, CD60-as mennyezeti profillal, 1 réteg tűzgátló gipszkarton borítással, padlásfeljáró beépítéssel	Egyszintes épületnél: monolit vasbeton födém készül Kétszintes épületnél: A földszint felett monolit vasbeton födém készül, a felső szinten: fafödém készül, CD60-as mennyezeti profillal, 1 réteg tűzgátló gipszkarton borítással, padlásfeljáró beépítéssel
SZIGETELÉSEK	Függőleges falak és aljzat: vasalt aljzaton és a falak alatt vízszigetelés, GV-3,5 szigetelő	Függőleges falak és aljzat: vasalt aljzaton és a falak alatt vízszigetelés, GV-4,5 szigetelő	Függőleges falak és aljzat: vasalt aljzaton és a falak alatt vízszigetelés, GV-4,5 szigetelő	Függőleges falak és aljzat: vasalt aljzaton és a falak alatt vízszigetelés, GV-4,5 szigetelő

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



**Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!**

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

	<p>lemezzel Alsó szint aljzat: alsó szint aljzatban 10cm vastag hőszigetelő lépésálló lemez kerül elhelyezésre Emeleti szint aljzat: 6cm vastag lépésálló polisztirol hőszigetelő hablémez kerül elhelyezésre, egy réteg fólia terítéssel levédve Mennyezet szigetelése: hőkükrös párazáró fólia terítéssel és 30 cm Knauf Ekoroll tetőszigeteléssel kialakítva (Hővezetési tényező =0,0037 W/mK, tűzállósági osztály: A1) Homlokzatszigetelés: 12 cm vastag Dryvit King-stone hőszigetelő homlokzati rendszer alkalmazása, 2mm-es gördülőszemcsés színezéssel</p>	<p>lemezzel Alsó szint aljzat: alsó szint aljzatban 12cm vastag hőszigetelő lépésálló lemez kerül elhelyezésre Emeleti szint aljzat: 6cm vastag lépésálló polisztirol hőszigetelő hablémez kerül elhelyezésre, egy réteg fólia terítéssel levédve Mennyezet szigetelése: hőkükrös párazáró fólia terítéssel és 30 cm Knauf Ekoroll tetőszigeteléssel kialakítva (Hővezetési tényező =0,0037 W/mK, tűzállósági osztály: A1) Homlokzatszigetelés: 12cm GRAFITOS hőszigetelő homlokzati rendszer alkalmazása, 2mm-es gördülőszemcsés színezéssel</p>	<p>lemezzel Alsó szint aljzat: alsó szint aljzatban 12cm vastag hőszigetelő lépésálló lemez kerül elhelyezésre Emeleti szint aljzat: 4cm vastag lépésálló polisztirol hőszigetelő hablémez + 2cm hangszigetelés kerül elhelyezésre, egy réteg fólia terítéssel levédve Mennyezet szigetelése: hőkükrös párazáró fólia terítéssel és 25 cm kőzetgyapot tetőszigeteléssel kialakítva (Tűzállósági osztály: A1) Homlokzatszigetelés: 15cm GRAFITOS hőszigetelő homlokzati rendszer alkalmazása, 2mm-es gördülőszemcsés színezéssel</p>	<p>lemezzel Alsó szint aljzat: alsó szint aljzatban 15cm vastag hőszigetelő lépésálló lemez kerül elhelyezésre Emeleti szint aljzat: 4cm vastag lépésálló polisztirol hőszigetelő hablémez + 2cm hangszigetelés kerül elhelyezésre, egy réteg fólia terítéssel levédve Mennyezet szigetelése: hőkükrös párazáró fólia terítéssel és 30 cm kőzetgyapot tetőszigeteléssel kialakítva (Tűzállósági osztály: A1) Homlokzatszigetelés: 15cm Kőzetgyapot hőszigetelő homlokzati rendszer alkalmazása, 2mm-es gördülőszemcsés színezéssel</p>
NYÍLÁSZÁRÓK	Külső nyílászárók: fehér műanyag nyílászárók	Külső nyílászárók: fehér műanyag nyílászárók	Külső nyílászárók: színes műanyag nyílászárók	Külső nyílászárók: színes műanyag nyílászárók

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

(bukó-nyíló szerkezettel, Horizont Penta), 7 kamrás, 75mm-es profillal, $U_w=1,0W/m^2K$ hőszigetelésű üvegezéssel, résszellőző funkcióval. (4/14/4/14/4,), ROTO vasalattal kialakítva

Bejárati ajtó:

fehér műanyag, öt ponton záródó, esztétikus megjelenésű, a tűzvédelmi előírásoknak és a MABISZ elvárásoknak megfelelő biztonsági ajtó, felülvilágító ablakkal

Garázskapu:

Kling fehér színű, kazettás, szekcionált motoros garázskapu kerül beépítésre, 2 db távirányítóval

Beltéri ajtók:

magyar szabványos dekor fóliázott beltéri ajtók, 5-6 fajta

(bukó-nyíló szerkezettel, Horizont Penta), 7 kamrás, 75mm-es profillal, $U_w=1,0W/m^2K$ hőszigetelésű üvegezéssel, résszellőző funkcióval. (4/14/4/14/4,), ROTO vasalattal kialakítva

Bejárati ajtó:

fehér műanyag, öt ponton záródó, esztétikus megjelenésű, a tűzvédelmi előírásoknak és a MABISZ elvárásoknak megfelelő biztonsági ajtó, felülvilágító ablakkal

Garázskapu:

Kling fehér színű, kazettás, szekcionált motoros garázskapu kerül beépítésre, 2 db távirányítóval

Beltéri ajtók:

magyar szabványos dekor fóliázott beltéri ajtók, 5-6 fajta

(bukó-nyíló szerkezettel, Horizont Penta), 7 kamrás, 75mm-es profillal, $U_w=1,0W/m^2K$ hőszigetelésű üvegezéssel, résszellőző funkcióval. (4/14/4/14/4,), ROTO vasalattal kialakítva

Bejárati ajtó:

színes műanyag, öt ponton záródó, esztétikus megjelenésű, a tűzvédelmi előírásoknak és a MABISZ elvárásoknak megfelelő biztonsági ajtó, felülvilágító ablakkal

Garázskapu:

Kling kívül színes, belül fehér színű, kazettás, szekcionált motoros garázskapu kerül beépítésre, 2 db távirányítóval

Beltéri ajtók:

magyar szabványos dekor fóliázott beltéri ajtók, 5-6 fajta

(bukó-nyíló szerkezettel, Horizont Penta), 7 kamrás, 75mm-es profillal, $U_w=1,0W/m^2K$ hőszigetelésű üvegezéssel, résszellőző funkcióval. (4/14/4/14/4,), ROTO vasalattal kialakítva

Bejárati ajtó:

színes műanyag, öt ponton záródó, esztétikus megjelenésű, a tűzvédelmi előírásoknak és a MABISZ elvárásoknak megfelelő biztonsági ajtó, felülvilágító ablakkal és üvegetétekkel

Garázskapu:

Kling kívül színes, belül fehér színű, kazettás, szekcionált motoros garázskapu kerül beépítésre, 2 db távirányítóval

Beltéri ajtók:

magyar szabványos dekor fóliázott beltéri ajtók, 5-6 fajta színválasztási

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

	színválasztási lehetőséggel, br. 35 ezer Ft-ig/db áron	színválasztási lehetőséggel, br. 42 ezer Ft-ig/db áron	színválasztási lehetőséggel, br. 49 ezer Ft-ig/db áron	lehetőséggel, br. 55 ezer Ft-ig/db áron
VAKOLÁS	<u>Oldalfalak és kétszintes épületnél az alsó szint mennyezete:</u> Gépi vakolás Baumit anyaggal, a nyílások körül és a pozitív sarkokon élvédővel ellátva	<u>Oldalfalak és kétszintes épületnél az alsó szint mennyezete:</u> Gépi vakolás Baumit anyaggal, a nyílások körül és a pozitív sarkokon élvédővel ellátva	<u>Oldalfalak és kétszintes épületnél az alsó szint mennyezete:</u> Gépi vakolás Baumit anyaggal, a nyílások körül és a pozitív sarkokon élvédővel ellátva	<u>Oldalfalak és kétszintes épületnél az alsó szint mennyezete:</u> Gépi vakolás Baumit anyaggal, a nyílások körül és a pozitív sarkokon élvédővel ellátva
ELEKTROMOS	<u>Szerelvények:</u> Legrand Cariva fehér <u>Riasztó:</u> csövezése és kábelezése készül el, mely tartalmaz helyiségenként infrakiállást, a bejárati ajtónál és a garázsban 1-1 db tasztatúra kiállást, 1 db sziréna és 1 db ajtónyitás kiállást	<u>Szerelvények:</u> Legrand Cariva fehér <u>Riasztó:</u> csövezése és kábelezése készül el, mely tartalmaz helyiségenként infrakiállást, a bejárati ajtónál és a garázsban 1-1 db tasztatúra kiállást, 1 db sziréna és 1 db ajtónyitás kiállást	<u>Szerelvények:</u> Legrand Valena fehér <u>Riasztó:</u> DSC rendszer, mely tartalmaz helyiségenként infrakiállást, a bejárati ajtónál és a garázsban 1-1 db tasztatúra kiállást, 1 db sziréna és 1 db ajtónyitás kiállást	<u>Szerelvények:</u> Legrand Galea fehér <u>Riasztó:</u> DSC rendszer, mely tartalmaz helyiségenként infrakiállást, a bejárati ajtónál és a garázsban 1-1 db tasztatúra kiállást, 1 db sziréna és 1 db ajtónyitás kiállást
GÉPÉSZET	<u>Kazán:</u> az épület fűtését és használati meleg víz ellátását falra szerelhető BAXI PRIME 1,24 fűtő vagy Saunier Duval Thelia kombi kondenzációs gázkazán biztosítja	<u>Kazán:</u> fűtését és meleg víz ellátását falra szerelhető BAXI PRIME 1,24 fűtő vagy Saunier Duval Thema Condens kombi kondenzációs gázkazán	<u>Kazán:</u> fűtését és meleg víz ellátását falra szerelhető BAXI DUO TECH COMPACT 1,24 fűtő vagy Saunier Duval Thema Condens fűtő kondenzációs gázkazán	<u>Kazán:</u> fűtését és meleg víz ellátását falra szerelhető BAXI PLATINUM 1,24 vagy Saunier Duval Thema Condens fűtő 24kw kondenzációs gázkazán biztosítja

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



**Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!**

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

	<p>Fűtés: a nappali-konyha-étkező és a közlekedő padlófűtés rendszerrel, a szobákban (fix trend) radiátorokkal kialakítva, a fürdőszoba törölköző szárítós radiátorral felszerelt</p>	<p>biztosítja Fűtés: a nappali-konyha-étkező és a közlekedő padlófűtés rendszerrel, a szobákban (fix trend rejtett csatlakozású szelepes) radiátorokkal kialakítva, a fürdőszoba törölköző szárítós radiátorral, termofejjrel felszerelt</p>	<p>biztosítja Fűtés: a nappali-konyha-étkező és a közlekedő padlófűtés rendszerrel, a szobákban (Vogel Not) radiátorokkal kialakítva, a fürdőszoba törölköző szárítós radiátorral, termofejjrel felszerelt</p>	<p>Fűtés: a nappali-konyha-étkező és a közlekedő padlófűtés rendszerrel, a szobákban (Vogel Not) radiátorokkal kialakítva, a fürdőszoba törölköző szárítós radiátorral, termofejjrel felszerelt</p>
BURKOLATOK ÉS SZANITEREK	<p>Hideg burkolatok: 4.000,-/nm + segédanyagok, fuga, élvédővel Meleg burkolatok: 3.500,-/nm + segédanyagok, szegő léc Szaniterek: 300.000,- értékben</p>	<p>Hideg burkolatok: 5.000,-/nm + segédanyagok, fuga, élvédővel Meleg burkolatok: 4.000,-/nm + segédanyagok, szegő léc Szaniterek: 400.000,- értékben</p>	<p>Hideg burkolatok: 6.000,-/nm + segédanyagok, fuga, élvédővel Meleg burkolatok: 5.000,-/nm + segédanyagok, szegő léc Szaniterek: 500.000,- értékben</p>	<p>Hideg burkolatok: 7.500,-/nm + segédanyagok, fuga, élvédővel Meleg burkolatok: 5.500,-/nm + segédanyagok, szegő léc Szaniterek: 600.000,- értékben</p>
FESTÉS	<p>A falfelületek előkészítése, kétszeri glettelése (rigips rimano), diszperziós fehér belső</p>	<p>A falfelületek előkészítése, kétszeri glettelése (rigips rimano), diszperziós fehér</p>	<p>A falfelületek előkészítése, kétszeri glettelése (rigips rimano), diszperziós színes színű belső</p>	<p>A falfelületek előkészítése, kétszeri glettelése (rigips rimano), diszperziós igény szerint színes</p>

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



**Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!**



SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

	falfestéssel történő festése	belső falfestéssel történő festése	falfestéssel történő festése	belső falfestéssel történő festése
KLÍMA ELŐKÉSZÍTÉS	-	-	igen	igen
REDŐNY			színes műanyag	színes műanyag
VIACOLOR BURKOLAT	5 m-es előkertig a garázs behajtó előtti terület és a járda szürke színű, 10x20-as parkett burkolatot kap (3.000 Ft/nm áron)	5 m-es előkertig a garázs behajtó előtti terület és a járda szürke színű, 10x20-as parkett burkolatot kap (3.300 Ft/nm áron)	5 m-es előkertig a garázs behajtó előtti terület és a járda színes, 10x20-as parkett burkolatot kap (4.000 Ft/nm áron)	5 m-es előkertig a garázs behajtó előtti terület és a járda színes, 10x20-as parkett burkolatot kap (5.500 Ft/nm áron)

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu



Családi és ikerházak
kulcsrakész kivitelezése
Budapesten és Pest megyében!

www.exahaz.hu

EXAHÁZ

SZAKÉRTELEM - MINŐSÉG - GARANCIA

EXAHÁZ KFT.

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Felépítés költsége az egyes kategóriák árainak és a bruttó négyzetméternek a szorzata.

Áraink nem tartalmazzák: a bontás, a tervezés, a közműcsatlakozások, a teraszok, és a kerítés költségét.

Házaink megfelelnek a 2021-től érvénybe lépő megújult energiát igénylő szabályozásnak is.

*Jelen táblázat adatai tájékoztató jellegűek, kategóriák egymással szabadon **kombinálhatóak***

Kérje egyedi árajánlatunkat.

Iglár Attila - Telefon: 70/ 421-45-99 Email: info@exahaz.hu

Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29.

www.exahaz.hu